

Znak postępowania: SP.SAN.ZA.253.24.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wyposażenia dodatkowego (meble dedykowane dla zakładów opieki zdrowotnej) w ramach projektu

„Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

LP.	Nazwa	J.M.	Ilość	Opis
1.	Biurko z kontenerem	kpl	8	Biurko z kontenerem: 1600x600x720mm (+/- 5%) blat płyta meblowa 36 mm, wykonany z profili albuminowych, Kontener profile aluminiowe wypełnione płytą 430x480x600 mm (+/- 5%), na kołkach, zamek centralny, szuflady 3 sztuki.
2.	Szafa lekarska 1-drzwiowa	szt	4	Szafa lekarska 1-drzwiowa. Wykonana z profil aluminiowych wypełnionych płytą meblową, półki wykonane ze szkła oraz front szafy szklany. Szafa zamykana na zamek. Szafa na nóżkach 100 mm, wymiary: 600x550x2000 mm (+/- 5%).
3.	Szafa lekarska 2-drzwiowa	szt	3	Szafa lekarska 2 drzwiowa. Wykonana z profil aluminiowych wypełnionych płytą meblową, półki wykonane ze szkła oraz front szafy szklany. Szafa zamykana na zamek. Szafa na nóżkach 100 mm, wymiary: 800x550x2000 mm (+/- 5%).
4.	Taboret	szt	15	Taboret tapicerowany, zmywalny łatwy w utrzymaniu w czystości . Podstawa jezdna na kółkach podgumowanych . Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 450-570 mm (+/- 5%) Średnica siedziska: 340 mm (+/- 5%) Średnica podstawy: 640 mm (+/- 5%) Dopuszczalne obciążenie: 120 kg Chromowany stelaż i sprężyna gazowa.
5.	Wieszak na maty gimnastyczne	szt	2	Wieszak na maty gimnastyczne umożliwiające zawieszenie ich na ścianie. Specjalna listwa, na której zawieszane są maty wyposażona jest w dwa regulowane haki. Pojemność: 5-10 sztuk Długość haka: 19 cm Kolor: czarny 61 cm dla mat o szerokości 60 cm.
6.	Stół do drenażu ułożoniowego	szt	2	Leżysko dwusegmentowe. Zagłówek regulowany w zakresie: -80 do + 45 stopni za pomocą sprężyny gazowej. Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 450 – 950 mm (+/- 5%) za pomocą ramy sterującej. Stół posiada regulację leżyska do pozycji Trendelenburga w zakresie 0 – 35 stopni.

				<p>Wymiary leżyska 1950 x 680 mm (+/- 5%). Masa 55 kg (+/- 1kg). Układ jezdny. Maksymalna waga użytkownika - 200kg. Wieszak na ręcznik. Konstrukcja malowana proszkowo. Tapicerka skóropodobna. Otwór w zagłówku.</p>
7.	Stół rehabilitacyjny	szt	4	<p>Leżysko dwusegmentowe. Zagłówek regulowany w zakresie: -80 do + 45 stopni za pomocą sprężyny gazowej. Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 450 – 950 mm za pomocą ramy sterującej. Wymiary leżyska 1950 x 680 mm (+/- 2%). Kółka jezdne. Wieszak na ręcznik. Maksymalna waga użytkownika - 200kg. Konstrukcja malowana proszkowo. Tapicerka skóropodobna. Otwór w zagłówku.</p>
8.	Leżanka drewniana	szt	4	<p>Leżysko dwusegmentowe bez otworów. Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki. Tapicerka skóropodobna. Wysokość stała: 70 cm, szerokość: 65 cm, długość: 185 cm. Wieszak na ręcznik papierowy. Konstrukcja sosnowa. Waga stołu: min 25 kg. Maksymalna waga użytkownika: 200kg.</p>
9.	Stół do masażu 7-segmentowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany)	szt	2	<p>Leżysko siedmiosegmentowe. Otwór w zagłówku. Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej. Wąski zagłówek wyposażony w podłokietniki. Podnózek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy sterującej 53- 95 cm (+/- 5cm). Długość 195cm (+/- 2cm). Szerokość 68 cm (+/- 2cm). Konstrukcja malowano proszkowa. Tapicerka skóropodobna. Układ jezdny z centralnym hamulcem. Wieszak na prześcieradło papierowe. Maksymalna waga użytkownika - 250kg.</p>
10.	Krzesło do masażu	szt	2	<p>Wygodne i funkcjonalne krzesło do masażu kręgosłupa i pozostałych partii pleców. Maksymalna waga użytkownika - 150kg. Regulacja za pomocą sprężyny gazowej.</p>

				<p>Wysokość: 1100-1270 mm. Szerokość: 500mm (+/- 10mm). Głębokość: 630-780 mm (+/- 10 mm). Krzesło pozwalające na wielopłaszczyznową regulację podgłówka i półki pod ramiona oraz regulację wysokości siedziska i kąta jego pochylenia. Waga: 9 kg (+/- 1kg). Kółka transportowe. Elementy oparcia tapicerowane - kolor tapicerki do ustalenia na etapie realizacji kontraktu.</p>
11.	Poręcz	szt	1	<p>Poręcz mocowana w dwóch punktach do podłoża i jednym do ściany. Wykonana ze stali kwasoodpornej ϕ40 mm. Poręcz wygięta w kształcie łuku . Długość 1500 mm (+/- 5%).</p>

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie **dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych** – po roku użytkowania (licząc od dnia podpisania protokołu odbioru) i na zakończenie okresu gwarancji – dla urządzeń określonych w pozycjach – 6, 7, 9 niniejszego zestawienia tabelarycznego.